

**FENOX**


AUTOMOTIVE  
COMPONENTS



# RENOVATION

Новая линейка бескаркасных щеток  
стеклоочистителя RenoVation от FENOX

Узнай подробней



[WWW.FENOX.COM](http://WWW.FENOX.COM)



# БЕСКАРКАСНЫЕ ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

Особенностью данных щеток для французских автомобилей  
является наличие комплекта из 3 видов креплений

RENOVATION



# АССОРТИМЕНТ FENOX ПОПОЛНИЛСЯ НОВОЙ ЛИНЕЙКОЙ БЕСКАРКАСНЫХ ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

Особенностью данных щеток является наличие в комплекте 3 видов креплений (адаптеров), разработанных специально для популярных французских автомобилей последних лет выпуска и автомобилей, построенных на одной базе, таких как Lada XRAY, Renault Duster/Nissan Terrano , Kaptur, Logan 2/Sandero 2, Megane 3, Fluence, Clio 3.

## СПИСОК АРТИКУЛОВ ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ



Renault Kaptur

**65 см (26")**

WB65220

**40 см (16")**

WB40220



Renault Duster 2016-

**60 см (24")**

WB60220

**45 см (18")**

WB45220



Lada X-RAY, Renault Clio 4 2012-

**65 см (26")**

WB65220

**38 см (15")**

WB38220



Renault Logan 2 2015-, Sandero 2

**55 см (22")**

WB55220

**50 см (20")**

WB50220



Renault Megane 3, Fluence,  
Clio 3 2005-, Symbol/Thalia 2008-

**60 см (24")**


WB60220

**40 см (16")**

WB40220



Узнай подробней



WWW.FENOX.COM




## БЕСКАРКАСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Бескаркасные щетки RenoVation лишены недостатков каркасных щеток, при которых замерзающая вода в шарнирных соединениях уменьшает гибкость и, как следствие, чистящие свойства в зимний период.



## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ СПОЙЛЕР

Ассиметричный аэродинамический спойлер из эластомера (сохраняет гибкость при низких температурах) снижает уровень шума и обеспечивает максимальное прижатие щеток к лобовому стеклу, используя силу ветра.



## КОМПЛЕКТ АДАПТЕРОВ

Адаптеры выполнены из качественного прочного пластика и надежно фиксируются на своих местах; конструкция креплений обеспечивает легкую замену одного крепления на другое.



## НАТУРАЛЬНАЯ РЕЗИНА

Делает процесс очистки стекла более тихим и качественным



## ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ

Упругий элемент - металлические полосы из пружинной стали толщиной 0,9 мм обеспечивают плотное прижатие к стеклу, что позволяет щеткам очищать стекло без пропусков

